Tarifs 2015_V3

	Ref	Nom	Description	Fonctions	Description du package	P.P. HT €
Résolution 800x480						
	VR5HDMI-IO	**Moniteur 5" HDMI 800x480**	**Résolution** : 800 x 480 pixels (Max : 1920x1440) **Luminosité** : 350cd/m² **Ratio contraste** : 500 : 1 **Aspect ratio :** 16 : 9 **Signal d'entrée** : HDMI, Composite **Signal de Sortie** : HDMI **Angle de vue** : 70° / 70° (L/R) 50° / 70° (U/D) **Consommation** : ≤ 6W **Tension** : DC 6~24V **Installation** : insert 1/4 *Dimensions : 146 (L) x 100 (W) x 29,5 (H) mm* *Poids : 340g*	Peaking Marqueurs (centre et zones utiles) 80%,85%,90%,93%,96% Contrôle d'image (Rouge, Vert, Bleu, Monochrome) Prise casque Mini Jack Mode 4/3 16/9	**Description du package :** - Câble Mini HDMI / HDMI - Pare soleil - Alimentation DC 12V - Embase pour batterie Sony F970	**275**
	VR5HDSDI-IO	**Moniteur 5" HDSDI 800x480**	**Résolution** : 800 x 480 pixels **Luminosité** : 350cd/m² **Ratio contraste** : 500 : 1 **Aspect ratio :** 16 : 9 **Signal d'entrée** : HDMI, SDI **Signal de Sortie** : SDI **Angle de vue** : 70° / 70° (L/R) 50° / 70° (U/D) **Consommation** : ≤ 10W **Tension** : DC 7~18V **Installation** : insert 1/4 *Dimensions : 134 (L) x 97 (W) x 28,5 (H) mm* *Poids : 475g*	Exposition (zebra) Peaking rouge(aide à la mise au point), Pixel to pixel Histogramme luminosité Mode False color Contrôle d'image (Rouge, Vert, Bleu, Monochrome) Marqueurs (centre et zones utiles) 80%,85%,90%,93%,96%,2.35:1 Flip Gel d'image	**Description du package :** - Câble Mini HDMI / HDMI - Pare soleil - Alimentation DC 12V - Embase pour batterie Sony F970	**495**
Résolution 1024x600						
	VR7HDMI-IO	**Moniteur 7" HDMI 1024x600**	**Résolution** : 1024 x 600 pixels (Max : 1920 x 1440) **Luminosité** : 250cd/m² **Ratio contraste** : 700 : 1 **Aspect ratio** : 16 : 9 **Signal d'entrée** : HDMI, COMPOSITE, YUV, AUDIO **Signal de Sortie** : HDMI, COMPOSITE, JACK 3.5mm, HP **Angle de vue** : 75° / 75° (L/R) 70° / 75° (U/D) **Consommation** : < 6W **Tension** : DC 7~18V **Installation** : insert 1/4 *Dimensions : 188.4 (L) x 134 (W) x 34.2 (H) mm* *Poids : 450g*	Exposition (zebra) Peaking rouge(aide à la mise au point) Contrôle d'image (Rouge, Vert, Bleu, Monochrome) Marqueurs (centre et zones utiles) 80%,85%,90%,93%,96%,2.35:1 Pixel to pixel Flip (droite, Gauche, Haut, Bas) Gel d'image	**Description du package :** - 1 alimentation - 1 Câble Mini HDMI / HDMI - 1 pare soleil plastique - 1 manuel d'utilisation Accessoires fournis : adaptateur batterie NPF970 (en option Vmount, Panasonic D28S/D54, Canon LP-E6, Anton Bauer)	**295**
	VR7HDSDI1-IO	**Moniteur 7" HDSDI 1024x600**	**Résolution** : 1024 x 600 pixels **Luminosité** : 450cd/m² **Ratio contraste** : 700 : 1 **Aspect ratio** : 16 : 9 **Signal d'entrée** : HDMI, HDSDI **Signal de Sortie** : HDMI, HDSDI **Angle de vue** : 75° / 75° (L/R) 70° / 75° (U/D) **Consommation** : < 9W **Tension** : DC 6~24V **Installation** : insert 1/4 *Dimensions : 194 (L) x 150 (W) x 28,5 (H) mm* *Poids : 669g*	Exposition (zebra) Peaking rouge(aide à la mise au point) Contrôle d'image (Rouge, Vert, Bleu, Monochrome) Marqueurs (centre et zones utiles) 80%,85%,90%,93%,96%,2.35:1 Ajustement des températures de couleur Pixel to pixel Flip (droite, Gauche, Haut, Bas) Mode 4/3 16/9	**Description du package :** - 1 alimentation - 1 Câble Mini HDMI / HDMI - 1 pare soleil plastique - 1 manuel d'utilisation Accessoires fournis : adaptateur batterie NPF970 (en option Vmount, Panasonic D28S/D54, Canon LP-E6, Anton Bauer)	**390**
Résolution 1280x800						
	VR56HDMI-IO	**Moniteur 5,6" HDMI 1280x800**	**Résolution** : 1280 x 800 pixels **Luminosité** : 220cd/m² **Ratio contraste** : 500 : 1 **Aspect ratio :** 16 : 10 **Signal d'entrée** : HDMI, Composite **Signal de Sortie** : HDMI **Angle de vue** : 85° / 85° (L/R) 85° / 85° (U/D) **Consommation** : ≤ 7W **Tension** : DC 6~14V **Installation** : insert 1/4 *Dimensions : 162 (L) x 117 (W) x 29 (H) mm* *Poids : 419g*	Peaking blanc (aide à la mise au point) marqueurs (centre et zone utile) 80%,85%,90%,93%,96% ajustement 4/3 16/9 prise écouteurs	**Description du package :** - Câble Mini HDMI / HDMI - Pare soleil - Alimentation DC 12V - Embase pour batterie Sony F970	**295**

Tarifs 2015_V3

	Ref	Nom	Description	Fonctions	Description du package	P.P. HT €
	VR7HDMI2	**Moniteur 7" HDMI 1280x800**	**Résolution** : 1280 x 800 pixels **Luminosité** : 400cd/m² **Ratio contraste** : 800 : 1 **Aspect ratio :** 16 : 10 **Signal d'entrée** : HDMI, Composite **Signal de Sortie** : JACK 3.5mm HP **Angle de vue** : 89° / 89° (L/R) 89° / 89° (U/D) **Consommation** : 5W **Tension** : DC 5,5~35V **Installation** : insert 1/4 *Dimensions : 176 (L) x 130 (W) x 17 (H) mm* *Poids : 410g*	Peaking rouge(aide à la mise au point) Contrôle d'image (Rouge, Vert, Bleu, Monochrome) Marqueurs (centre et zones utiles) 80%,85%,90%,93%,96%,2.35:1 Pixel to pixel Flip (droite, Gauche, Haut, Bas) Mode 4/3 16/9 Gel d'image	**Description du package :** - Câble Mini HDMI / HDMI - Pare soleil - Alimentation DC 12V - Embase pour batterie Sony F970 - HDMI bloque câble	**275**
	VR7HDMI-IO2	**Moniteur 7" HDMI 1280x800**	**Résolution** : 1280 x 800 pixels (Max : 1920 x 1440) **Luminosité** : 400cd/m² **Ratio contraste** : 800 : 1 **Aspect ratio :** 16 : 9 **Signal d'entrée** : HDMI, COMPOSITE, COMPOSANTE **Signal de Sortie** : HDMI, COMPOSITE, COMPOSANTE, JACK 3.5mm, HP **Angle de vue** : 89° / 89° (L/R) 89° / 89° (U/D) **Consommation** : < 12W **Tension** : DC 6~18V ou xlr 4 broches **Installation** : insert 1/4 » (1 par côté) *Dimensions : 210 (L) x 160 (W) x 62 (H) mm* *Poids : 800g*	Exposition (zebra) Peaking rouge(aide à la mise au point) histogramme luminosité Contrôle d'image (Rouge, Vert, Bleu, Monochrome) marqueurs (centre et zone utile) 80%,85%,90%,93%,96%,2.35:1 ajustement 4/3 16/9 prise écouteurs en face avant mode False color Pixel-to-pixel gel d'image Flip (droite, Gauche, Haut, Bas) PiP Tally.	**Description du package :** - 1 alimentation DC - 1 Câble Mini HDMI / HDMI - 1 pare soleil plastique - 1 manuel d'utilisation Accessoires fournis : adaptateur NPF970 (en option alimentation xlr, Panasonic D28S, Anton Bauer, Vmount)	**420**
	VR7HDSDI-IO2	**Moniteur 7" HDSDI 1280X800**	**Résolution** : 1280 x 800 pixels (Max : 1920 x 1440) **Luminosité** : 400cd/m² **Ratio contraste** : 800 : 1 **Aspect ratio :** 16 : 9 **Signal d'entrée** : 3G/HD/SD-SDI, HDMI, COMPOSITE, COMPOSANTE **Signal de Sortie** : 3G/HD/SD-SDI, HDMI, COMPOSITE, COMPOSANTE, JACK 3.5mm, HP **Angle de vue** : 89° / 89° (L/R) 89° / 89° (U/D) **Consommation** : < 12W **Tension** : DC 6~18V ou xlr 4 broches **Installation** : insert 1/4 » (1 par côté) *Dimensions : 210 (L) x 160 (W) x 62 (H) mm* *Poids : 800g*	Exposition (zebra) Peaking rouge(aide à la mise au point) histogramme luminosité Contrôle d'image (Rouge, Vert, Bleu, Monochrome) Marqueurs (centre et zone utile) 80%,85%,90%,93%,96%,2.35:1 ajustement 4/3 16/9 prise écouteurs en face avant mode False color Pixel-to-pixel gel d'image Flip (droite, Gauche, Haut, Bas) PiP Tally.	**Description du package :** - 1 alimentation DC - 1 Câble Mini HDMI / HDMI - 1 pare soleil plastique - 1 manuel d'utilisation Accessoires fournis : adaptateur NPF970 (en option alimentation xlr, Panasonic D28S, Anton Bauer, Vmount)	**795**
	VR7HDSDI-IO	**Moniteur 7"HDSDI 1280X800 Oscillo/Vector**	**Résolution :** 1280 x 800 pixels **Luminosité** : 400cd/m² **Ratio contraste** : 800 : 1 **Aspect ratio** : 16 : 9 **Signal d'entrée** : 3G/HD/SD-SDI x 2, HDMI, COMPOSITE, COMPOSANTE **Signal de Sortie** : 3G/HD/SD-SDI x 2, HDMI, COMPOSITE, COMPOSANTE, JACK 3.5mm, HP **Angle de vue** : 89° / 89° (L/R) 89° / 89° (U/D) **Consommation** : < 13W **Tension** : DC 7~24V ou xlr 4 broches **Installation** : insert 1/4 » (1 par côté) *Dimensions : 210 (L) x 160 (W) x 31.5(H) mm* *Poids : 630g*	histogramme luminosité et RGB Oscillo-vecteurscope Exposition (zebra) Peaking Rouge/Blanc/Vert/Bleu (aide à la mise au point) vu mètre audio, Contrôle d'image (Rouge, Vert, Bleu, Monochrome) Marqueurs (centre et zone utile) 80%,85%,90%,93%,96%,2.35:1, 1,85:1 ajustement 4/3 16/9 prise écouteurs en face avant mode False color Pixel-to-pixel Zoom dans l'image gel d'image Flip (droite, Gauche, Haut, Bas) Températures de couleur PiP Tally.	**Description du package :** - 1 alimentation DC - 1 Câble Mini HDMI / HDMI - 1 pare soleil plastique - 1 manuel d'utilisation Accessoires fournis : adaptateur Sony NPF970 (en option alimentation xlr, Vmount , Panasonic D28S, Anton Bauer)	**850**
	VR10HDSDI-IO	**Moniteur 10" HDSDI 1280X800 Oscillo/Vector**	**Résolution** : 1280 x 800 pixels **Luminosité** : 650cd/m² **Ratio contraste** : 800 : 1 **Aspect ratio** : 16 : 10 **Signal d'entrée** : 3G/HD/SD-SDI x 2, HDMI, COMPOSITE, COMPOSANTE **Signal de Sortie** : 3G/HD/SD-SDI x 2, HDMI, COMPOSITE, COMPOSANTE, JACK 3.5mm, HP **Angle de vue** : 89° / 89° (L/R) 89° / 89° (U/D) **Consommation** : < 16W **Tension** : DC 7~24V ou xlr 4 broches **Installation** : insert 1/4 » (1 par côté) *Dimensions : 258 (L) x 192 (W) x 39(H) mm* *Poids : 780g*	histogramme luminosité et RGB Oscillo-vecteurscope Exposition (zebra) Peaking Rouge/Blanc/Vert/Bleu (aide à la mise au point) vu mètre audio, Contrôle d'image (Rouge, Vert, Bleu, Monochrome) Marqueurs (centre et zone utile) 80%,85%,90%,93%,96%,2.35:1, 1,85:1 ajustement 4/3 16/9 prise écouteurs en face avant mode False color Pixel-to-pixel Zoom dans l'image gel d'image Flip (droite, Gauche, Haut, Bas) Températures de couleur PiP Tally.	**Description du package :** - 1 alimentation DC - 1 Câble Mini HDMI / HDMI - 1 pare soleil plastique - 1 manuel d'utilisation Accessoires fournis : adaptateur Sony NPF970 (en option alimentation xlr, Vmount , Panasonic D28S, Anton Bauer)	**890**